



SERVICE BOG

GOES 520 / 625 / 725

Læs brugervejledning grundigt inden maskinen anvendes.

Den indeholder vigtige sikkerhedsinformationer.

KONTROL SKEMA:

MASKINMODEL: _____

STELNUMMER : _____

Eftersynsskema 100 km.

Del					Bemærkninger
		Dato	Udført	X	
■	Styring				Kontrolleres for slør og slidtage Efterspændes Juster efter behov.
▶	Front affjedring				
▶	Bag affjedring				
	Dæk				
▶	Bremsevæskestand				
▶	Bremsehåndtag / pedal				
	Bremsesystem				
	Hjul/hjulbolte				
	Rammens monteringsdele				
▶	Luftkassens luftindtag				Inspicer og rengør
▶	Luftkassens sedimentrør				Aftap ansamlinger når de er synlige
	Kølervæske				Check niveauet
	For- og baglygter				Check funktion
▶	Luftfilter				Inspicer, rengør
▶	Bremsebelægning				Kontrol slidtage
	Batteri				Check, rengør, test
▶	Olie i frontgear				Skiftes
▶	Olie i baggear				Skiftes
▶	Motor olie				Skiftes
▶	Olie filter				Skiftes
▶	Smøring generelt				Smør alle fittings, drejeled, kabler etc.
	Styrekugler				Check, smør, juster
■	Styring				Smør
▶	Frontaffjedring				Smør
▶	Bagaffjedring				Smør
	Gearvælger				Check, smør, juster
■	Gaskabel/kontakt				Check, smør, juster
	Drivrem				
	Kølesystem				Check kølervæsken

Eftersyn 100 km side 2

►	Brændstoftankens udluftningsslange				Check slangeføring,
■	Ventilafstand				
■	Brændstofsyst				Kontrol, dæksel, pumpe og relæ
►	Køler				Kontrol rengør udvendig overflade
►	Kølerslanger				Kontrol
►	Motorophæng				Kontrol
	Udstødning/lyddæmper				Kontrol
■	Tændspole				
■	ECU				
►	Ledningsnet				Check for slitage, føring, sikkerhed. Påfør dielektrisk fedt til forbindelser, der er i kontakt med vand, mudder etc.
■	Kobling				Check, rengør
■	Hjullejer				Check, udskift efter behov
■	Bremsevæske				
	Tændrør				Check,
	Tomgangshastighed				Check dele. 1400±100r/min
■	Toe-in justering				Kontrol
►	Hjælpebremse				Kontrol – juster
■	Forlygte				Juster efter behov

Del	Smøremiddel	Metode
Motor	SAE15W-40/SG	Påfyld til korrekt oliestand
Bremser	DOT3 or DOT4	
Forretste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om forreste gearkasses olie
Bageste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om bageste gearkasses olie
Kugleled	Fedt	Tryk fedt fra bageste samling af kugleleddet med en fedtsprøjte

FORHANDLER STEMPEL



**Service interval er baseret normalt kørselsbehov.
Har man specielt behov aftales passende service interval med forhandler.
Der skal laves service mindst 1 gang årligt.**

Eftersynsskema 1000 km.

Del					Bemærkninger
		Dato	Udført	X	
■	Styring				Kontrolleres for slør og slidtage Efterspændes Juster efter behov.
▶	Front affjedring				
▶	Bag affjedring				
	Dæk				
▶	Bremsevæskestand				
▶	Bremsehåndtag / pedal				
	Bremsesystem				
	Hjul/hjulbolte				
	Rammens monteringsdele				
▶	Luftkassens luftindtag				Inspicer og rengør
▶	Luftkassens sedimentrør				Aftap ansamlinger når de er synlige
	Kølervæske				Check niveauet
	For- og baglygter				Check funktion
▶	Luftfilter				Inspicer, rengør eller eventuelt udskiftes
▶	Bremsebelægning				Kontrol af slidtage – eventuelt udskift
	Batteri				Check, rengør, test
▶	Olie i frontgear				Skiftes
▶	Olie i baggear				Skiftes
▶	Motor olie				Skiftes
▶	Olie filter				Skiftes
▶	Smøring generelt				Smør alle fittings, drejeled, kabler etc.
	Styrekugler				Check, smør, juster
■	Styring				Smør
▶	Frontaffjedring				Smør
▶	Bagaffjedring				Smør
	Gearvælger				Check, smør, juster
■	Gaskabel/kontakt				Check, smør, juster
	Drivrem				Kontrol slidtage
	Kølesystem				Check kølervæsken

Eftersyn 1000 km side 2

►	Brændstoftankens udluftningsslange				Check slangeføring,
■	Ventilafstand				Kontrol og eventuelt justeres
■	Brændstofsyst				Kontrol, dæksel, pumpe og relæ
►	Køler				Kontrol rengør udvendig overflade
►	Kølerslanger				Kontrol
►	Motorophæng				Kontrol
	Udstødning/lyddæmper				Kontrol
■	Tændspole				
■	ECU				
►	Ledningsnet				Check for slitage, føring, sikkerhed. Påfør dielektrisk fedt til forbindelser, der er i kontakt med vand, mudder etc.
■	Kobling				Check,
■	Hjullejer				Check, udskift efter behov
■	Bremsevæske				Kontrol
	Tændrør				Check,
	Tomgangshastighed				Check dele. 1400±100r/min
■	Toe-in justering				Kontrol
►	Hjælpebremse				Kontrol – juster
	Forlygte				Juster efter behov

Del	Smøremiddel	Metode
Motor	SAE15W-40/SG	Påfyld til korrekt oliestand
Bremser	DOT3 or DOT4	
Forretste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om forreste gearkasses olie
Bageste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om bageste gearkasses olie
Kugleled	Fedt	Tryk fedt fra bageste samling af kugleleddet med en fedtsprøjte

FORHANDLER STEMPEL



Eftersynsskema (off road) 1800 km (on road) 2000 km


Del					Bemærkninger
		Dato	Udført	X	
■	Styring				Kontrolleres for slør og slidtage Efterspændes Juster efter behov.
▶	Front affjedring				
▶	Bag affjedring				
	Dæk				
▶	Bremsevæskestand				
▶	Bremsehåndtag / pedal				
	Bremsesystem				
	Hjul/hjulbolte				
	Rammens monteringsdele				
▶	Luftkassens luftindtag				Inspicer og rengør
▶	Luftkassens sedimentrør				Aftap ansamlinger når de er synlige
	Kølervæske				Check niveauet
	For- og baglygter				Check funktion
▶	Luftfilter				Inspicer, rengør eller eventuelt udskiftes
▶	Bremsebelægning				Kontrol af slidtage – eventuelt udskift
	Batteri				Check, rengør, test
▶	Olie i frontgear				Skiftes
▶	Olie i baggear				Skiftes
▶	Motor olie				Skiftes
▶	Olie filter				Skiftes
▶	Smøring generelt				Smør alle fittings, drejeled, kabler etc.
	Styrekugler				Check, smør, juster
■	Styring				Smør
▶	Frontaffjedring				Smør
▶	Bagaffjedring				Smør
	Gearvælger				Check, smør, juster
■	Gaskabel/kontakt				Check, smør, juster
	Drivrem				Kontrol slidtage
	Kølesystem				Check kølervæsken

Eftersyn side 2

►	Brændstoftankens udluftningsslange				Check slangeføring,
■	Ventilafstand				Kontrol og eventuelt justeres
■	Brændstofsyst				Kontrol, dæksel, pumpe og relæ
►	Køler				Kontrol rengør udvendig overflade
►	Kølerslanger				Kontrol
►	Motorophæng				Kontrol
	Udstødning/lyddæmper				Kontrol
■	Tændspole				
■	ECU				
►	Ledningsnet				Check for slitage, føring, sikkerhed. Påfør dielektrisk fedt til forbindelser, der er i kontakt med vand, mudder etc.
■	Kobling				Check,
■	Hjullejer				Check, udskift efter behov
■	Bremsevæske				Kontrol
	Tændrør				Check,
	Tomgangshastighed				Check dele. 1400±100r/min
■	Toe-in justering				Kontrol
►	Hjælpebremse				Kontrol – juster
	Forlygte				Juster efter behov

Del	Smøremiddel	Metode
Motor	SAE15W-40/SG	Påfyld til korrekt oliestand
Bremser	DOT3 or DOT4	
Forretste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om forreste gearkasses olie
Bageste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om bageste gearkasses olie
Kugleled	Fedt	Tryk fedt fra bageste samling af kugleledet med en fedtsprøjte

FORHANDLER STEMPEL



Eftersynsskema (off road) 2600 km (on road) 3000 km


Del					Bemærkninger
		Dato	Udført	X	
■	Styring				Kontrolleres for slør og slidtage Efterspændes Juster efter behov.
▶	Front affjedring				
▶	Bag affjedring				
	Dæk				
▶	Bremsevæskestand				
▶	Bremsehåndtag / pedal				
	Bremsesystem				
	Hjul/hjulbolte				
	Rammens monteringsdele				
▶	Luftkassens luftindtag				Inspicer og rengør
▶	Luftkassens sedimentrør				Aftap ansamlinger når de er synlige
	Kølervæske				Check niveauet
	For- og baglygter				Check funktion
▶	Luftfilter				Inspicer, rengør eller eventuelt udskiftes
▶	Bremsebelægning				Kontrol af slidtage – eventuelt udskift
	Batteri				Check, rengør, test
▶	Olie i frontgear				Skiftes
▶	Olie i baggear				Skiftes
▶	Motor olie				Skiftes
▶	Olie filter				Skiftes
▶	Smøring generelt				Smør alle fittings, drejeled, kabler etc.
	Styrekugler				Check, smør, juster
■	Styring				Smør
▶	Frontaffjedring				Smør
▶	Bagaffjedring				Smør
	Gearvælger				Check, smør, juster
■	Gaskabel/kontakt				Check, smør, juster
	Drivrem				Kontrol slidtage
	Kølesystem				Check kølervæsken

Eftersyn side 2

►	Brændstoftankens udluftningsslange				Check slangeføring,
■	Ventilafstand				Kontrol og eventuelt justeres
■	Brændstofsyst				Kontrol, dæksel, pumpe og relæ
►	Køler				Kontrol rengør udvendig overflade
►	Kølerslanger				Kontrol
►	Motorophæng				Kontrol
	Udstødning/lyddæmper				Kontrol
■	Tændspole				
■	ECU				
►	Ledningsnet				Check for slitage, føring, sikkerhed. Påfør dielektrisk fedt til forbindelser, der er i kontakt med vand, mudder etc.
■	Kobling				Check,
■	Hjullejer				Check, udskift efter behov
■	Bremsevæske				Kontrol
	Tændrør				Check,
	Tomgangshastighed				Check dele. 1400±100r/min
■	Toe-in justering				Kontrol
►	Hjælpebremse				Kontrol – juster
■	Forlygte				Juster efter behov

Del	Smøremiddel	Metode
Motor	SAE15W-40/SG	Påfyld til korrekt oliestand
Bremser	DOT3 or DOT4	
Forretste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om forreste gearkasses olie
Bageste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om bageste gearkasses olie
Kugleled	Fedt	Tryk fedt fra bageste samling af kugleledet med en fedtsprøjte

FORHANDLER STEMPEL



Eftersynsskema (off road) 3400 km (on road) 4000 km


Del					Bemærkninger
		Dato	Udført	X	
■	Styring				Kontrolleres for slør og slidtage Efterspændes Juster efter behov.
▶	Front affjedring				
▶	Bag affjedring				
	Dæk				
▶	Bremsevæskestand				
▶	Bremsehåndtag / pedal				
	Bremsesystem				
	Hjul/hjulbolte				
	Rammens monteringsdele				
▶	Luftkassens luftindtag				Inspicer og rengør
▶	Luftkassens sedimentrør				Aftap ansamlinger når de er synlige
	Kølervæske				Check niveauet
	For- og baglygter				Check funktion
▶	Luftfilter				Inspicer, rengør eller eventuelt udskiftes
▶	Bremsebelægning				Kontrol af slidtage – eventuelt udskift
	Batteri				Check, rengør, test
▶	Olie i frontgear				Skiftes
▶	Olie i baggear				Skiftes
▶	Motor olie				Skiftes
▶	Olie filter				Skiftes
▶	Smøring generelt				Smør alle fittings, drejeled, kabler etc.
	Styrekugler				Check, smør, juster
■	Styring				Smør
▶	Frontaffjedring				Smør
▶	Bagaffjedring				Smør
	Gearvælger				Check, smør, juster
■	Gaskabel/kontakt				Check, smør, juster
	Drivrem				Kontrol slidtage
	Kølesystem				Check kølervæsken

Eftersyn side 2

►	Brændstoftankens udluftningsslange				Check slangeføring,
■	Ventilafstand				Kontrol og eventuelt justeres
■	Brændstofsyst				Kontrol, dæksel, pumpe og relæ
►	Køler				Kontrol rengør udvendig overflade
►	Kølerslanger				Kontrol
►	Motorophæng				Kontrol
	Udstødning/lyddæmper				Kontrol
■	Tændspole				
■	ECU				
►	Ledningsnet				Check for slitage, føring, sikkerhed. Påfør dielektrisk fedt til forbindelser, der er i kontakt med vand, mudder etc.
■	Kobling				Check,
■	Hjullejer				Check, udskift efter behov
■	Bremsevæske				Kontrol
	Tændrør				Check,
	Tomgangshastighed				Check dele. 1400±100r/min
■	Toe-in justering				Kontrol
►	Hjælpebremse				Kontrol – juster
	Forlygte				Juster efter behov

Del	Smøremiddel	Metode
Motor	SAE15W-40/SG	Påfyld til korrekt oliestand
Bremser	DOT3 or DOT4	
Forretste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om forreste gearkasses olie
Bageste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om bageste gearkasses olie
Kugleled	Fedt	Tryk fedt fra bageste samling af kugleledet med en fedtsprøjte

FORHANDLER STEMPEL



Eftersynsskema (off road) 4200 km (on road) 5000 km


Del					Bemærkninger
		Dato	Udført	X	
■	Styring				Kontrolleres for slør og slidtage Efterspændes Juster efter behov.
▶	Front affjedring				
▶	Bag affjedring				
	Dæk				
▶	Bremsevæskestand				
▶	Bremsehåndtag / pedal				
	Bremsesystem				
	Hjul/hjulbolte				
	Rammens monteringsdele				
▶	Luftkassens luftindtag				Inspicer og rengør
▶	Luftkassens sedimentrør				Aftap ansamlinger når de er synlige
	Kølervæske				Check niveauet
	For- og baglygter				Check funktion
▶	Luftfilter				Inspicer, rengør eller eventuelt udskiftes
▶	Bremsebelægning				Kontrol af slidtage – eventuelt udskift
	Batteri				Check, rengør, test
▶	Olie i frontgear				Skiftes
▶	Olie i baggear				Skiftes
▶	Motor olie				Skiftes
▶	Olie filter				Skiftes
▶	Smøring generelt				Smør alle fittings, drejeled, kabler etc.
	Styrekugler				Check, smør, juster
■	Styring				Smør
▶	Frontaffjedring				Smør
▶	Bagaffjedring				Smør
	Gearvælger				Check, smør, juster
■	Gaskabel/kontakt				Check, smør, juster
	Drivrem				Kontrol slidtage
	Kølesystem				Check kølervæsken

Eftersyn side 2

►	Brændstoftankens udluftningsslange				Check slangeføring,
■	Ventilafstand				Kontrol og eventuelt justeres
■	Brændstofsyst				Kontrol, dæksel, pumpe og relæ
►	Køler				Kontrol rengør udvendig overflade
►	Kølerslanger				Kontrol
►	Motorophæng				Kontrol
	Udstødning/lyddæmper				Kontrol
■	Tændspole				
■	ECU				
►	Ledningsnet				Check for slitage, føring, sikkerhed. Påfør dielektrisk fedt til forbindelser, der er i kontakt med vand, mudder etc.
■	Kobling				Check,
■	Hjullejer				Check, udskift efter behov
■	Bremsevæske				Kontrol
	Tændrør				Check,
	Tomgangshastighed				Check dele. 1400±100r/min
■	Toe-in justering				Kontrol
►	Hjælpebremse				Kontrol – juster
■	Forlygte				Juster efter behov

Del	Smøremiddel	Metode
Motor	SAE15W-40/SG	Påfyld til korrekt oliestand
Bremser	DOT3 or DOT4	
Forretste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om forreste gearkasses olie
Bageste	SAE15W/40 SG or SAE80W/90	Se afsnittet om bageste gearkasses olie
Kugleled	Fedt	Tryk fedt fra bageste samling af kugleleddet med en fedtsprøjte

FORHANDLER STEMPEL





Stenkærvej 4

8752 Østbirk

www.goes-atv.dk